



TOPPEN AV KONVEKTORKASSEN VIL KOMME 65MM OVER DENNE STREKEN
 THE TOP OF THE CASING WILL END 65MM ABOVE THIS LINE

TOPPEN AV KONVEKTORKASSEN VIL KOMME 65MM OVER DENNE STREKEN
 THE TOP OF THE CASING WILL END 65MM ABOVE THIS LINE

VED INSTALLASJON AV 400, 600, 800, 1000 MODELLENE, HUSK Å DELE PLANSJEN I TO MED SAKS OG PlassER MED RIKTIG AVSTAND VED Å FØLGE TABELLEN
 To install 400 to 1000 models, make sure that the two templates are spaced according to the table. In the 200 model they shall be kept joined.

VED INSTALLASJON AV 400, 600, 800, 1000 MODELLENE, HUSK Å DELE PLANSJEN I TO MED SAKS OG PlassER MED RIKTIG AVSTAND VED Å FØLGE TABELLEN
 To install 400 to 1000 models, make sure that the two templates are spaced according to the table. In the 200 model they shall be kept joined.

SONE FOR STØRMINGANG (VED VERSJON MED HØYRETLKOBLING)
 ELECTRICAL CONNECTIONS ZONE FOR HYDRAULIC CONNECTORS (ON THE RIGHT)

SONE FOR STØRMINGANG
 ELECTRICAL CONNECTIONS ZONE

Modell	Avstand mellom plansjedelene
Model	Distance in mm between the two templates
400	200
600	400
800	600
1000	800

Modell	Avstand mellom plansjedelene
Model	Distance in mm between the two templates
400	200
600	400
800	600
1000	800

HULL FOR PLUGGER VED HORIZONTAL MONTASJE
 Ø8 HOLE FOR DOWEL HORIZONTAL POSITION

RETURLØP MED 3-VEIS VENTIL (VED VERSJON MED HØYRETLKOBLING)
 OUTLET FOR HYDRAULIC CONNECTIONS (ON THE RIGHT) WITH 3-WAY VALVE

AVTAPPNINGSRØR FOR KONDENS (VED VERSJON MED HØYRETLKOBLING)
 CONDENSATION DRAIN (FOR RIGHT SIDE CONNECTION)

NEDRE YTTERKANT RADIATOR
 EXTERNAL PERIMETER OF THE MACHINE

PlassER MED DENNE STREKEN MOT GULV.
 POSITION FLUSH OF THE FLOOR

PlassER MED DENNE STREKEN MOT GULV.
 POSITION FLUSH OF THE FLOOR

NEDRE YTTERKANT RADIATOR
 EXTERNAL PERIMETER OF THE MACHINE

BRETT 90° OG LEGG UT PÅ GULVET
 PLACE IN HORIZONTAL POSITION CLOSE TO THE TEMPLATE

BRETT 90° OG LEGG UT PÅ GULVET
 PLACE IN HORIZONTAL POSITION CLOSE TO THE TEMPLATE

SONE FOR PlassERING AV RØRTILKOBLING FRA GULV
 AREA FOR THE INWAY HOLE OF THE PIPE

SONE FOR PlassERING AV RØRTILKOBLING FRA GULV (VED VERSJON MED HØYRETLKOBLING)
 AREA FOR THE INWAY HOLE OF THE PIPE (ON THE RIGHT)