

PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

MC

Fabrikat Epecon typ Modul Compact PN10 i 1,15 mm plåt modell SSAB Docol 200.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

MC XX-HLL

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

MCI

Fabrikat Epecon typ Modul Compact Integra PN10 i 1,15 mm plåt modell SSAB Docol 200.
Integrerat koppel för anslutning sida eller botten 50 c/c.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016 .
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

MCI XX-HLL

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

MCP

Fabrikat Epecon typ Modul Compact Plan PN10 i 1,15 mm plåt modell SSAB Docol 200.
Plan front och levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

MCP XX-HLL

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

MCPI

Fabrikat Epecon typ Modul Compact Plan Integra PN10 i 1,15 mm plåt modell SSAB Docol 200.
Plan front och integrerat koppel för anslutning sida eller botten 50 c/c.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

MCPI XX-HLL

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

MCPV

Fabrikat Epecon typ Modul Compact Plan Vertikal PN10 i 1,15 mm plåt modell SSAB Docol 200.
Plan front. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

MCPV XX-HHL

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

MCH

Fabrikat Epecon typ Modul Compact Hygien PN10 i 1,15 mm plåt modell SSAB Docol 200.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler. Kulör vit RAL 9016.
Levereras skyddsemballerad och med frontskydd som tas bort i samband med slutrengöring.

MCH XX-HLL

Effektgrupp-höjd, längd (dm)

PTB.11 Panelradiatorer

Epecon PRE

Fabrikat Epecon typ PRE-radiator PN 10 i 1,15 mm plåt SSAB Docol 200
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningskonsoler.
Kulör vit RAL 9016. Levereras skyddsemballerad och med frontskydd
som tas bort i samband med slutrengöring.

PRE X-X-X

Typ-höjd,längd (dm)

PTB.1 Radiatorer

PTB.11 Panelradiatorer

Kompletterande text för radiatorer

- Förses med Fluidé-koppel Kv.värde 0,025-0,45 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med TA-koppel Kv.värde 0,047-0,468 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med TA-koppel Kv.värde 0,017-0,316 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA-koppel Kv.värde 0,01-0,7 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA-koppel- AN Kv.värde 0,01-0,4 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med Danfoss-koppel Kv.värde 0,04-0,5 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.

Kompletterande text för Integra radiatorer(MCI, MCPI) & PRE radiatorer

- Förses med ventilinsats TA Kv.värde 0,13-0,75 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats TA Kv.värde 0,06-0,26 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats Danfoss Kv.värde 0,14-0,87 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur
- Förses med ventilinsats Danfoss Kv.värde 0,04-0,34 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur

Kompletterande text PRE radiatorer

- SEH serie-anslutning höger
- SEV serie-anslutning vänster
- MH Mitt anslutning ventil höger
- MV Mitt anslutning ventil vänster
- SIH/SIV sidoanslutning höger/vänster
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster

Tillbehör Radiatorer

- Skolkonsol förstärkt och läsbar.
- Termostatskydd
- Låsbyglar för offentliga lokaler.
- Förstärkt infästning typ Fängelsemodell.
- Fristående Bänkkonsol för Modul 200 och 300 höjden.
- Golvkonsoler
- Tilluftsdon Ventplus Maxi med avstängning
- Tilluftsdon Ventplus Bas
- Tilluftsdon Epevent
- Tilluftsdon Epevent med avstängning
- Avtappningsventil
- Förstärkt konsol för Modul Compact Hygien med 60mm fritt bakom radiator

Huvudkontor - Helsingborg

Epecon AB
Florettgatan 22A,
SE-254 67 Helsingborg
Telefon: +46 42-25 01 40
Telefax: +46 42-25 01 30

Kontor - Stockholm

Epecon AB
Hovslagarevägen 2
SE-192 54 Sollentuna
Telefon: +46 42-25 01 40

PTB.1 Konvektorer

PTB.31 Konvektorer

Epecon MINI

Fabrikat Epecon Konvektor Mini PN 10 med värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar, lackerade med smutsavvisande skyddslack i grå kulör. Kåpa av galvaniserad plåt lackerad i kulör vit RAL 9016. Konvektorn är försedd med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och vägg- eller golvkonsoler

EPM H-D-L

höjd(cm) - djup(cm) - längd(dm)

Kompletterande text

- Förses med ventilset och termostat max begränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med koppel och termostat max begränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med dolt koppel och termostat max begränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med dolt koppel och dold termostat max begränsad till xx graders rumstemperatur. (förlängd kåpa)
- Konvektor med höjd 13 cm är anpassad för seriekoppling

Tillbehör Epecon Mini

- Förses med konsoler för sittbänkskiva
- Förses med fristående konsoler för sittbänkskiva
- Förses med tystgående fläktpaket DBE för effektökning
- Förses med Golvkonsol 65 mm
- Förses med Golvkonsol 100 mm
- Förses med Golvkonsol 120 mm
- Förses med Golvkonsol justerbar 135-210 mm
- Förses med Golvkonsol justerbar 215-340 mm

PTB.31 Konvektorer

Epecon STRADA

Fabrikat Epecon Konvektor Strada PN 10 med värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar, lackerade med smutsavvisande skyddslack i kulör grå. Toppgaller i aluminium och slät frontplåt med täckta sidor i elförzinkad stålplåt lackerad i kulör vit RAL9016. Konvektorn är försedd med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och väggkonsoler.

EPST H-D-L

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm)

Kompletterande text

- Förses med dolt koppel och termostat max begränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med värmepaket Twin

Tillbehör Epecon Strada

- Förses med tystgående fläktpaket DBE för effektökning

PTB.1 Konvektorer

PTB.31 Konvektorer

Epecon ByggIn

Fabrikat Epecon Konvektor ByggIn PN 10 för inbyggnad.

Värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar, lackerade med smutsavvisande skyddslack i grå kulör.

Frontplåt av 1,25 mm plåt, lackerad i RAL 7011.

Konvektorn levereras med luftningsventil, bottenplugg och vägg- eller golvkonsoler.

EPB H-D-L

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm)

Kompletterande text

- Förses med ventilset och termostat max begränsad till xx grader
- Förses med koppel och termostat max begränsad till xx grader
- Förses med dolt koppel och termostat max begränsad till xx grader
- Förses med reglerdon inkl. lös givare & inställnings del

Tillbehör Epecon ByggIn

- Fristående med golvkonsoler
- Inbyggnadsgaller
- Förses med värmepaket Twin.
- Förses med tystgående fläktpaket DBE för effekttökning

PTB.31 Konvektorer

Epecon UNDER

Fabrikat Epecon Konvektor Under PN 10 för installation i golv.

Grålackerad kanal i 1mm galvad stålplåt med värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar lackerade med smutsavvisande skyddslack i grå kulör.

EPU H-D-L

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm)

Kompletterande text

- Förses med galler typ x
- Förses med Z-profil
- Förses med ventilset
- Förses med reglerdon inkl. lös givare & inställnings del

Tillbehör Epecon Under

- Kanal i vinkelutförande
- Kanal för sammanhängande montering.

PTB.1 Konvektorer

PTB.31 Konvektorer

Epecon LINEA

Fabrikat Epecon Konvektor Linea PN 10 med värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar lackerade med smutsavvisande skyddslack i grå kulör. Slät front i 1,25 mm galvaniserad plåt lackerad i kulör vit RAL 9016. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningsdetaljer för väggmontering.

EPL H-D-L

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm)

Kompletterande text

- Förses med koppel och termostat max begränsad till xx grader
- Förses med dolt koppel och termostat max begränsad till xx grader
- Fristående med golvkonsoler justerbara 135-185 mm
- Fristående med golvkonsoler justerbara 255-290 mm
- Förses med värmepaket Twin

Tillbehör Epecon Linea

- Förses med tystgående fläktpaket DBE för effektökning

PTB.31 Konvektorer

Epecon TEMPO

Fabrikat Epecon Konvektor Tempo PN 10 med värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar lackerade med smutsavvisande skyddslack i grå kulör. Front i 1,25 mm galvaniserad plåt, lackerad i kulör vit RAL 9010. Levereras med luftningsventil, bottenplugg och upphängningsdetaljer för vägg- eller golvmontering.

EPT H-D-L

Höjd (cm) – Djup (cm) – Längd (dm)

Kompletterande text

- Förses med koppel och termostat max begränsad till xx grader
- Förses med dolt koppel och termostat max begränsad till xx grader
- Fristående med golvkonsoler justerbara 135-185 mm
- Fristående med golvkonsoler justerbara 255-290 mm

Tillbehör Tempo

- Förses med tystgående fläktpaket DBE för effektökning

Huvudkontor - Helsingborg

Epecon AB
Florettgatan 22A,
SE-254 67 Helsingborg
Telefon: +46 42-25 01 40
Telefax: +46 42-25 01 30

Kontor - Stockholm

Epecon AB
Hovslagarevägen 2
SE-192 54 Sollentuna
Telefon: +46 42-25 01 40

PTB.1 Konvektorer

PTB.31 Fläktkonvektorer

Epecon CLIMA CANAL

Fabrikat Epecon golvinbyggd Fläktkonvektor Clima Canal för värme eller kyla.

Grålackerad låda i galvad stålplåt utrustad med 24 V EC-motor samt värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar lackerade med en smutsavvisande skyddslack. Gummiupphängt galler i aluminium /BNA.

EPCC - För värme, justerbar höjd 85-93mm. Typ 1-4
ex. EPCC TYP1

EPCC-C - För värme eller kyla, justerbar höjd 100-108mm. Typ 1-4
ex. EPCC-C TYP1

Kompletterande text

- Förses med lackerat aluminiumgaller / BNC i RAL XXXX
- Förses med trägaller / XXX

Tillbehör Epecon Clima Canal

- Reglerutrustning, Siemens RDG 160
- Ventilset, inklusive ställdon 24V, Siemens
- Transformator
- Vinkellåda med galler, 90 grader.
- Tomlåda med galler.

PTB.31 Fläktkonvektorer

Epecon MICRO CANAL

Fabrikat Epecon 60mm lågbyggda fläktkonvektor Micro Canal för montering i golv.

Bestående av låda med skyddslackerat värmepaket av kopparrör med aluminiumflänsar fläkt samt galler i rostfritt stål.

EPMicro Typ 1-5

Kompletterande text

- Förses med lackerat galler i kulör RAL XXXX

Tillbehör Micro Canal

- Vinklade kanaler med galler
- Tomma kanaler med galler
- För seriekoppling

PTB.31 Fläktkonvektorer

Fläktsats DBE

Fabrikat Epecon DBE fläktsats är anpassad till de flesta av Epecons konvektorer och har en låg ljudnivå. Till en DBE fläktsats levereras även en transformator 12VDC och en kontrollenhet med styrpanel.

Huvudkontor - Helsingborg

Epecon AB
Florettgatan 22A,
SE-254 67 Helsingborg
Telefon: +46 42-25 01 40
Telefax: +46 42-25 01 30

Kontor - Stockholm

Epecon AB
Hovslagarevägen 2
SE-192 54 Sollentuna
Telefon: +46 42-25 01 40

PTB.1 Konvektorer

PTB.31 Konvektorer

Epecon LISA

Fabrikat Epecon Konvektor Lisa PN 6 Lackerad i RAL 9016.
Levereras med luftningsventil och bottenplugg.

EPLK X-X-X

Typ - höjd(cm) – längd(cm)

Kompletterande text Lisa(LK)

- Förses med koppel och termostat max begränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med ventilset och termostat max begränsad till xx graders rumstemperatur.
- För seriekoppling

Tillbehör Epecon Lisa

- Förses med golvkonsol.
- Förses med väggkonsol.
- Förses med golvkonsol med Ø20mm rörgenomföring i konsolen.
- Förses med väggkonsol med Ø20mm rörgenomföring i konsolen.
- Förses med golvkonsol med Ø25mm rörgenomföring i konsolen.
- Förses med väggkonsol med Ø25mm rörgenomföring i konsolen.
- Förses med justerbar golvkonsol från 100-150 mm
- Förses med konsol för upphängning under bänk

PTB.31 Konvektorer

Epecon LISA Integra

Fabrikat Epecon Konvektor Lisa Integra PN 6 Lackerad i RAL 9016.
Levereras med luftningsventil och bottenplugg.

EPLKI X-X-X

Typ - höjd(cm) – längd(cm)

Kompletterande text Lisa Integra(LKI)

- Förses med ventilinsats TA Kv.värde 0,13-0,75 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur.
- Förses med ventilinsats TA Kv.värde 0,06-0,0,26 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur.
- Förses med ventilinsats Danfoss Kv.värde 0,14-0,87 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur.
- Förses med ventilinsats Danfoss Kv.värde 0.04-0,34 och termostat maxbegränsad xx graders rumstemperatur.
- SEH serie-anslutning höger.
- SEV serie-anslutning vänster.
- MH Mitt anslutning ventil höger.
- MV Mitt anslutning ventil vänster.
- HB/VB bottenanslutning höger/vänster.

Tillbehör Epecon Lisa Integra(LKI)

- Förses med golvkonsol.
- Förses med väggkonsol.
- Förses med golvkonsol med Ø20mm rörgenomföring i konsolen.
- Förses med väggkonsol med Ø20mm rörgenomföring i konsolen.
- Förses med golvkonsol med Ø25mm rörgenomföring i konsolen.
- Förses med väggkonsol med Ø25mm rörgenomföring i konsolen.
- Förses med justerbar golvkonsol från 100-150 mm.

Huvudkontor - Helsingborg

Epecon AB
Florettgatan 22A,
SE-254 67 Helsingborg
Telefon: +46 42-25 01 40
Telefax: +46 42-25 01 30

Kontor - Stockholm

Epecon AB
Hovslagarevägen 2
SE-192 54 Sollentuna
Telefon: +46 42-25 01 40

PTB.13 Radiatorer

PTB.131 Badrumsradiator

Epecon Ikaria

Fabrikat Epecon typ Ikaria enkel PN 10 i 28/22 mm stålrör.
Levereras med bottenplugg, luftningsventil och upphängningskonsoler.
Standardkulör vit RAL 9016 och skyddsemballerad.

EPIE HxL

Höjd och längd i mm.

PTB.131 Badrumsradiator

Epecon Ikaria Dubbel

Fabrikat Epecon typ Ikaria dubbel PN 10 i 28/22 mm stålrör
Levereras med bottenplugg, luftningsventil och upphängningskonsoler
Standardkulör vit RAL 9016 och skyddsemballerad

EPID HxL

Höjd och längd i mm.

PTB.131 Badrumsradiator

Epecon Ikaria Radius

Fabrikat Epecon typ Ikaria Radius PN 10 i 28/22 mm stålrör svängd modell
Levereras med bottenplugg, luftningsventil och upphängningskonsoler
Standardkulör vit RAL 9016 och skyddsemballerad.

EPIR HxL

Höjd och längd i mm.

Kompletterande text för badrumsradiator

- Förses med Elpatron Mini
- Förses med Elpatron Forte
- Förses med etthålsventil MMA och handratt
- Elpatron kompletteras med etthålsventil MMA och handratt
- Lackeras i RAL XXXX

Huvudkontor - Helsingborg

Epecon AB
Florettgatan 22A,
SE-254 67 Helsingborg
Telefon: +46 42-25 01 40
Telefax: +46 42-25 01 30

Kontor - Stockholm

Epecon AB
Hovslagarevägen 2
SE-192 54 Sollentuna
Telefon: +46 42-25 01 40

PTB.13 Radiatorer

PTB.131 Badrumsradiator

Epecon Grenada

Fabrikat Epecon typ Grenada PN 10 i stålprofil 30/35mm och 20mm stålrör
Levereras med bottenplugg, luftningsventil och upphängningskonsoler
Standardkulör vit RAL 9016 och skyddsemballerad.

EPG HxL

Höjd och längd i mm.

PTB.131 Badrums Radiator

Epecon Grenada Radius

Fabrikat Epecon typ Grenada Radius PN 10 i stålprofil 30/35mm och 20mm stålrör svängd modell
Levereras med bottenplugg, luftningsventil och upphängningskonsoler
Standardkulör vit RAL 9016 och skyddsemballerad.

EPGR HxL

Höjd och längd i mm.

Kompletterande text för badrumsradiator

- Förses med Elpatron Mini
- Förses med Elpatron Forte
- Förses med etthålsventil MMA och handratt
- Elpatron kompletteras med etthålsventil MMA och handratt
- Lackeras i RAL XXXX

Huvudkontor - Helsingborg

Epecon AB
Florettgatan 22A,
SE-254 67 Helsingborg
Telefon: +46 42-25 01 40
Telefax: +46 42-25 01 30

Kontor - Stockholm

Epecon AB
Hovslagarevägen 2
SE-192 54 Sollentuna
Telefon: +46 42-25 01 40

PTB.13 Radiatorer

PTB.131 Rörradiator

Epecon KAMRAD

Fabrikat Epecon typ Kamflänsradiator Kamrad PN10 i ståltub med spiralfläns lackerad i standardkulör RAL 9016. Levereras med luftningsventil och konsoler.

EPK T-D-L

Typ-Diameter-Längd (mm)

Kompletterande text

- Typ RA1, RAT2, RAT3, RAO2 eller RAO3.
- Rör och flänsar i Rostfritt stål.
- Rör och flänsar i galvaniserat stål.
- Rör och flänsar lackerad i RAL XXXX.

Tillbehör Epecon Kamrad

- Förses med Väggekonsol.
- Förses med Golvkonsol.
- Förses med Golvkonsol där ansl. sitter i konsol.
- Förses med ventilset och termostad max begränsad till xx graders rumstemperatur.

PTB.131 Rörradiator

Epecon PanelPlus

Fabrikat Epecon typ PanelPlus radiator PN 6 i ovala stålrör 60x10,4x1,5 mm. Levereras med luftningsventil, bottenplugg samt vägg alt. golvkonsoler. Standardkulör vit Ral 9016 levereras med polytenskyddade kanter samt krympplastemballerad.

EPPB X-X-X

Typ-Höjd-Längd (mm)

Kompletterande text Epecon PanelPlus

- Anslutning 1-8, 8-1, 3-2, 6-7, 3-7 eller 6-2
- Förses med golvkonsol.

Tillbehör för Epecon PanelPlus

- Förses med ventilset och termostad max begränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med koppel och termostad max begränsad till xx graders rumstemperatur..

PTB.13 Sektionsradiatorer

PTB.12 Sektionsradiator

Epecon Nostalg

Fabrikat Epecon typ Nostalg sektionsradiator PN 5 i 1,15 mm kallvalsat kvalitetsstål DC 01
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och vägg alt. golvkonsoler.
Kulör vit RAL 9016 levereras med wellpappomslag samt krympplastemballerad.

EPN X-X-X

Höjd-Djup-Längd (mm)

PTB.12 Sektionsradiator

Epecon Nostalg Windows

Fabrikat Epecon typ Nostalg Windows sektionsradiator PN 5 i 1,15 mm kallvalsat kvalitetsstål DC 01
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och vägg alt. Golvkonsoler.
Kulör vit RAL 9016 levereras med wellpappomslag samt krympplastemballerad

EPNW X-X-X

Höjd-Djup-Längd (mm)

PTB.12 Sektionsradiator

Epecon Air

Fabrikat Epecon typ Air sektionsradiator PN 4 i stålprofil 57,5x10 mm och 35 mm fördelningsrör.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg och väggkonsoler.
Standardkulör RAL 9016.

EPA X-X-X

Typ-Höjd-Längd (mm)

Kompletterande text Epecon Air

- Typ T1 Enkel och typ T2 Dubbel
- I vinklat alternativt svängt utförande.
- Som rumsfördelare försedd med golvkonsoler

Tillbehör Epecon Nostalg

- Förses med golvkonsoler.
- Förses med väggkonsoler.
- Förses med Fluidé-koppel Kv.värde 0,025-0,45 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med TA-koppel Kv.värde 0,047-0,468 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med TA-koppel Kv.värde 0,017-0,316 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA-koppel Kv.värde 0,01-0,7 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA-koppel Kv.värde 0,01-0,4 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med MMA-koppel- AN Kv.värde 0,01-0,4 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med Danfoss-koppel Kv.värde 0,04-0,5 och termostat maxbegränsad till xx graders rumstemperatur.
- Förses med Slottsvred

Huvudkontor - Helsingborg

Epecon AB
Florettgatan 22A,
SE-254 67 Helsingborg
Telefon: +46 42-25 01 40
Telefax: +46 42-25 01 30

Kontor - Stockholm

Epecon AB
Hovslagarevägen 2
SE-192 54 Sollentuna
Telefon: +46 42-25 01 40

PTB.13 Radiatorer

PTB.131 Bänkradiator

Epecon PanelPlus Bänk

Fabrikat Epecon typ PanelPlus bänkradiator PN 6 i ovala stålrör 60x10,4x1,5 mm
Levereras med luftningsventil, bottenplugg samt golv och bänkkonsoler.
Standardkulör vit Ral 9016 levereras med polytenskyddade kanter samt krympplastemballerad.

EPPB X-X-X

Typ-Höjd-Längd (mm)

PTB.131 Bänkradiator

Epecon Lisa Bänk

Fabrikat Epecon Lisa bänkkonvektor PN 6 Lackerad i RAL 9016.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg samt golv och bänkkonsoler.

EPLKB X-X-X

Typ - höjd(mm) - längd (mm)

PTB.131 Bänkradiator

Epecon Mini Bänk

Fabrikat Epecon Mini bänkkonvektor PN 10 med värmepaket av kopparrör och aluminiumflänsar, lackerade med smutsavvisande skyddslack i grå kulör.
Kåpa av galvaniserad plåt lackerad i kulör vit RAL 9016.
Konvektorn är försedd med skyddsemballage som tas bort i samband med slutrengöring.
Levereras med luftningsventil, bottenplugg samt golv och bänkkonsoler.

EPMB X-X-X

höjd(cm) -djup(cm) -längd(dm)

Huvudkontor - Helsingborg

Epecon AB
Florettgatan 22A,
SE-254 67 Helsingborg
Telefon: +46 42-25 01 40
Telefax: +46 42-25 01 30

Kontor - Stockholm

Epecon AB
Hovslagarevägen 2
SE-192 54 Sollentuna
Telefon: +46 42-25 01 40