



FDV-Dokument – Lyngson Nostalgi

1. Produktbeskrivelse

Lyngson Nostalgi er en klassisk seksjonsradiator i stål, produsert under EN ISO 9001-sertifisert kvalitetssystem og i samsvar med EN 442-standarden. Radiatoren leveres i flere høyder, dybder og lengder, med høy fleksibilitet for både nye og eksisterende anlegg.

2. Tekniske data

Materiale	Kaldvalset tynnplate, 1,15 mm
Overflatebehandling	Avfetting, fosfatering og elektrostatisk pulverlakkering
Standardfarge	Hvit RAL 9016 (andre farger på forespørsel)
Maks. driftstemperatur	110 °C
Maks. driftstrykk	5 bar
Tilkoblinger	4 stk. innvendig R15 (1/2" BSP)
Leveres med	Lufteventil og bunnplugg
Kvalitet	Produsert i henhold til EN 442 og under ISO 9001
Garantitid	5 år
Leveringsbetingelser	I henhold til FL-VA VVS 2016

3. Monteringsveiledning

Radiatoren kan monteres på vegg eller gulv med dedikerte fester (Type 1 – vegg, Type 2 – gulv). Antall fester: - Lengde 150–1250 mm → 2 fester - Lengde 1300–2500 mm → 3 fester - Lengde 2550–3000 mm → 4 fester Ved veggmontering må festene monteres jevnt fordelt og dimensjoneres etter vekt og lengde (se teknisk tabell i brosjyren). Radiatoren leveres med fire tilkoblingspunkter – to i topp og to i bunn – for fleksibel tilkobling.

4. Drift og bruk

Radiatoren er beregnet for bruk i vannbårne varmesystemer. Systemet skal være utluftet før igangkjøring. Ved første drift bør anlegget kontrolleres for lekkasjer ved koblingspunkter. Radiatoren skal kun brukes i lukkede vannsystemer med korrosjonsbeskyttelse i samsvar med leverandørens anbefalinger.

5. Vedlikehold

- Overflaten rengjøres med mildt rengjøringsmiddel uten slipemidler. - Ikke bruk løsemidler eller sterke alkaliske produkter. - Årlig kontroll anbefales for ventilfunksjon, lekkasjer og korrekt lufting. -

Om nødvendig: luft ut radiator ved hjelp av medfølgende lufteskrue. - Kontroller at systemtrykket ligger innenfor angitt maksverdi.

6. Tilbehør

Radiatoren kan utstyres med ventilsett og termostater fra MMA IMI eller Danfoss. Kompatible rørtyper: PEX (SS-ISO 15875) og AluPEX (SS-EN ISO 21003). Tilgjengelige tilbehør inkluderer ventilsett, termostat eller manuell vrider, avtapningsplugg og dekkplater til gulvfeste type 2.

7. Effektdata

Effektavgivelse iht. EN 442 ved romtemperatur 20 °C. Tilgjengelige høyder: 300, 450, 600 og 1000 mm. Lengder: 150 – 3000 mm. Fullstendige effekttabeller og beregninger kan lastes ned fra www.lyngson.no → support → effektsimulering.

8. Kontaktinformasjon

Lyngson Norge AS John Strandrudsvei 16, 1360 Fornebu Tlf: +47 67 10 25 00 E-post: post@lyngson.no Web: www.lyngson.no

Avdelinger: Kristiansand – Vigeland Bruksvei 21, 4700 Vennesla

Trondheim – Sluppenveien 15, 7037 Trondheim

Bergen – Liamyrane 6, 5132 Nyborg

Disclaimer: Lyngson tar forbehold om eventuelle skrivefeil, trykkfeil og tekniske endringer som kan ha oppstått etter publisering av dette dokumentet.