


SANIFLEX Koblingsrør

NYE BRUKSOMRÅDER
FOR FLEKSIBLE
RØRKOBLINGER

Godkjent for alle
sanitærinstallasjoner

- Mer fleksibel
- Større kapasitet
- Større inv. diameter



LYNGSON as
leverer de beste
produktene til konkurransedyktige
priser.

Vi har dyktige folk som kan
være oppdaterte rådgivere.

-Så spør oss om
råd og veiledning!

LYNGSON

KOMPETANSE - KVALITET - VALGFRIHET



Lysbeskyttet


Koblingsrør med de beste egenskapene

- Godkjent for alle sanitærinstallasjoner
- Høyfleksibel • Hurtig montering
- Lavere installasjonskostnader
- Lengre levetid • Sikker mot trykkstøt
- Standard i mange lengder og dimensjoner
- Avsinkningsfrie kuplinger

	DIM. anslutning	LENGDE mm.	VARENUMMER
	1/2"-1/2"	500	930 55 17
	1/2"-1/2"	800	930 55 18
	1/2"-1/2"	1200	930 55 19
	1/2"-1/2"	1500	930 55 21
	1/2"-1/2"	800	930 55 31
	1/2"-1/2"	1200	930 55 32
	1/2"-3/4"	800	930 55 22
	1/2"-3/4"	1200	930 55 23
	1/2"-3/4"	1500	930 55 24
	1/2"-3/4"	2000	930 55 25
	1/2"-3/4"	800	930 55 33
	1/2"-3/4"	1200	930 55 34
	3/4"-3/4"	1200	930 55 26
	3/4"-3/4"	1500	930 55 27
	3/4"-3/4"	2000	930 55 28

TEKNSIKE DATA

Materiale:	Pex rør med omspunnet hvit polyamid-tråd.
Bruksområde:	Drikke/kaffeautomater hvor ledningen blir liggende synlig og ubeskyttet.
Maks driftstemp:	95°C.
Godkjenning:	Byggforsk BYGGFORSK



Koblingsrør med de beste egenskapene

- Godkjent for alle sanitærinstallasjoner
- Høyfleksibel • Hurtig montering
- Lavere installasjonskostnader
- Lengre levetid • Sikker mot trykkstøt
- Standard i mange lengder og dimensjoner
- Avsinkingfrie kuplinger

	DIM. anslutning	LENGDE mm.	VARENUMMER
<p>1/2" Ø 10 3/8"</p>	1/2" - Ø10	300	930 55 14
	1/2" - Ø10	400	930 55 15
	1/2" - Ø10	500	930 55 16
<p>1/2" 3/8"</p>	1/2" - 3/8"	300	930 55 07
	1/2" - 3/8"	400	930 55 08
	1/2" - 3/8"	500	930 55 09
<p>1/2" 1/2"</p>	1/2" - 1/2"	300	930 55 11
	1/2" - 1/2"	400	930 55 12
	1/2" - 1/2"	500	930 55 13

TEKNSIKE DATA

Materiale:	Pex rør omspunnet med crom polyamid tråd.
Bruksområde:	WC stoler, servanter, bide, synlig montasje der synsinntrykket er viktig. For åpen og ubeskyttet mont
Maks driftstemp:	95°C.
Godkjenning:	Byggforsk