

WATERBLOCK

Sikkerhetsventil

ENKEL MÅTE Å UNNGÅ
DYRE VANNSKADER PÅ



LYNGSON as
leverer de beste
produktene til
konkurransedyktige priser.

Vi har dyktige folk som kan
være oppdaterte rådgivere.
-Så spør oss om råd og
veiledning!

LYNGSON

KOMPETANSE - KVALITET - VALGFRIHET



PRODUKT:


- Innebygget tellerværk som er trinnløst innstillbart 2 til 50 liter vann.
- Er vedlikeholdelsesfri- og motstår minimum 10 års normal bruk.
- I kalkrike områder bør det avkalkes etter behov.
- Dersom det oppstår lekkasjer i maskinen eller slangen, lukker WaterBlock Sikkerhetsventil for vanntilførselen så snart den passerte vannmengde overstiger maskinens normale (innstilte) vannforbruk.

MONTERING:

Monteres mellom tappekran og maskinens vanntilslutning.
OBS: skal monteres loddrett.

VARENUMMER	TYPEBETEGNELSE	ANSLUTNING Innv./utv.	ENHET	PAKN. ANTALL
930 71 01	WB	3/4"	stk.	10

TEKNISKE DATA

Materiale:	PVC
Bruksområde:	Vaskemaskin og oppvaskmaskin.
Sperengtrykk:	50 bar
Dreiftstrykk:	10 bar
Maks arbeidsvolum:	50 liter
Min. arbeidsvolum:	5 liter
Maks gjennomløp:	25 liter
Lengde:	90 mm.
Anslutning innv. og utv.:	R 3/4
Maks temperatur:	70 °C
Godkjenning:	Byggforsk 
Forpakning.:	Eske

