

LYNGSON

Ludvig D-LIST

■ FLYER ■



D-list er perfekt å bruke ved glassfasader eller der det er begrenset brystningshøyde. Den er kun 150mm høy og leveres i modellene 22 og 33. Den kan også leveres i type 20 og 30, -da som hygieneutførelse. Den leveres komplett med hærverksikre veggfester, plugg og lufteskrue. Plan front og evt gulvkonsoller er også tilgjengelige opsjoner. Velg mellom ventilsett eller løse ventiler.

Obs! D-list er ett prosjektprodukt. Kontakt Lyngson for minste mulige ordreantall og leveringstid.

D-List koblet med ventil eksternt plassert.

Ludvig D-list

TEKNISK

Generell informasjon:

Maks driftstrykk: 6 bar (PN6)

Effektgrupper:

D2 (tilsvarer type 22)

D3 (tilsvarer type 33)

D2 Hygien (tilsvarer type 20)

D3 Hygien (tilsvarer type 30)

Teknisk Data:

Høyde: 150mm

Lengde: 800-3000mm

Effekt type 22: 468W/pr mtr(75/65-20)
238W/ pr mtr(55-45-20)

Effekt type 33: 750W/pr mtr(75/65-20)
380W/pr mtr(55/45-20)

Ludvig D-list

LYNGSON

Oslo

Widerøeveien 1
1360 Fornebu
+47 67 10 25 00

Sørlandet

Vigeland Bruksvei 21
4700 Vennesla
+47 48 84 40 92

Trondheim

Sluppenveien 25
7037 Trondheim
+47 73 84 74 00

Bergen

Liamyrane 6
5132 Nyborg
+47 90 84 59 08