

FIONIA VERTIKAL



Datablad



INDHOLD

Specifikation	2
Beskrivelse	3
Anboringmuligheder med mål.....	4
Indbygget ventil.....	10
Skjult rørføring og placering af vægudtag/PEX dåser.....	11
Andre muligheder	12
Illustration.....	13
Dimensioner.....	14
Ydelse	16
Tilbehør	18

SPECIFIKATION

HVORDAN MAN SPECIFICERER EN VARE

Varenummer eksempel 123120226



Bemærk

Termosta/føler er ikke inkluderet i produktet - skal bestilles separat.

Hvis der ikke er angivet nogen orientering, vil produkter blive leveret som HØJRE version.









Bemærk også, at anboringkode 35, 36, 37, 38, 39 og 40 leveres som et sæt, der skal monteres på stedet.

BESKRIVELSE

Hudevad Fionia Vertikal er en, smuk og enkel radiator i minimalistisk skandinavisk stil. Den har et højt niveau af strålevarme og er hurtig til at tilpasse sig i temperatur, på grund af sit lave vandindhold. Hudevad Fionia Vertikal har en glat forplade med mulighed for integreret topriest og lukkede sider for at skjule rørføringen, hvilket giver radiatoren det sidste løft. Hudevad Fionia Vertikal er egnet til brug på steder med begrænset plads.

Materiale	Radiator kabinet: 2.00 mm stål i henhold til EN10051 Varmeelement: Stålpanel i henhold til EN442
Testtryk	13 bar
Max. drifttryk	10 bar - i overensstemmelse med EN 442
Max. driftstemperatur	110°C
Garanti	10 år
Overfladebehandling	Forbehandling ved affedtning og stålfosfatering. Pulverlakeret i henhold til DIN 55900, EN 442. Varmeafgiveren bliver primet, efterfulgt af pulverlakering.
Type	11, 21 og 22
Højde	1620, 1820 og 2020 mm (Højdernes tilgængelighed varierer afhængigt af den valgte anboringskonfiguration og længde)
Længde	310, 410, 510, 610 & 710 mm
Dybde	64, 79 og 102 mm
Anboringer	1/2" standard (adapter kan leveres)
Installation	Hudevad J bæringer, luftskrue, blindprop, skruer og rawplugs er inkluderet.
Bærebøjler	Ingen bærebøjler
Farve	Pulverlakeret i hvid RAL 9016, glans 70 Tilvalg: Malet i andre faver. Se venligst vores farvebrochure online på www.hudevad.dk
Tilvalg	Topriest i pulverlakeret stål


ANBORINGSMULIGHEDER

Anbørings-kode	Udvidet kabinet og montagesæt	Anbørings-type	Anbøringsmuligheder
31		Nedadvendte anboringer Flow højre	
32		Nedadvendte anboringer Flow venstre	
33		Topvendte anboringer Flow højre	
34		Topvendte anboringer Flow venstre	
35	✓	E/F ventil højre	
36	✓	E/F ventil venstre	
37	✓	Skjulte anboringer Ingen ventil Flow højre	
38	✓	Skjulte anboringer Ingen ventil Flow venstre	
39	✓	Skjulte anboringer Med ventil Flow højre	
40	✓	Skjulte anboringer Med ventil Flow venstre	

ANBORINGSMULIGHEDER

ANBORINGSKODE 31 - Nedadvendt an boring, flow HØJRE

Tegning 5.1




Set forfra

L1, mm	L2, mm	H1, mm	H2, mm
310	300		
410	400	1620, 1820	1600, 1800
510	500	og 2020 mm	og 2000 mm
610	600		
710	700		

Bemærk


Type 11 er ikke mulig i denne anboringskonfiguration.



Set bagfra


ANBORINGSKODE 32 - Nedadvendt an boring, flow VENSTRE

Tegning 5.2



Set forfra


L1, mm	L2, mm	H1, mm	H2, mm
310	300		
410	400	1620, 1820	1600, 1800
510	500	og 2020 mm	og 2000 mm
610	600		
710	700		



Set bagfra

ANBORINGSKODE 33 - Topvendt anboring, flow HØJRE

Tegning 6.1




Set forfra

L1, mm	L2, mm	H1, mm	H2, mm
310	300		
410	400	1620, 1820	1600, 1800
510	500	og 2020 mm	og 2000 mm
610	600		
710	700		

Bemærk

Type 11 er ikke mulig i denne anboringskonfiguration.




Set bagfra

5


ANBORINGSKODE 34 - Topvendt anboring, flow VENSTRE

Tegning 6.2



Set forfra


L1, mm	L2, mm	H1, mm	H2, mm
310	300		
410	400	1620, 1820	1600, 1800
510	500	og 2020 mm	og 2000 mm
610	600		
710	700		



Set bagfra

5


ANBORINGSKODE 35 - EF, med ventil, HØJRE



L1, mm	L2, mm	H1, mm	H2, mm
310	300		
410	400	1820 og	1600 og
510	500	2020 mm	1800 mm
610	600		
710	700		

Bemærk


Type 11 er ikke mulig i denne anboringskonfiguration.




Tegning 7.1

Set bagfra

ANBORINGSKODE 36 - EF, med ventil, VENSTRE



L1, mm	L2, mm	H1, mm	H2, mm
310	300		
410	400	1820 og	1600 og
510	500	2020 mm	1800 mm
610	600		
710	700		




Tegning 7.2

Set bagfra

ANBORINGSKODE 37 - Skjult an boring, ingen ventil, flow HØJRE

Tegning 8.1




Set forfra

L1, mm	L2, mm	H1, mm	H2, mm
310	300		
410	400	1820 og	1600 og
510	500	2020 mm	1800 mm
610	600		
710	700		

Bemærk


Type 11 er ikke mulig i denne anboringskonfiguration.



Set bagfra


ANBORINGSKODE 38 - Skjult an boring, ingen ventil, flow VENSTRE

Tegning 8.2



Set forfra


L1, mm	L2, mm	H1, mm	H2, mm
310	300		
410	400	1820 og	1600 og
510	500	2020 mm	1800 mm
610	600		
710	700		



Set bagfra

ANBORINGSKODE 39 - Skjult an boring, med ventil, flow HØJRE

Tegning 91




Set forfra

L1, mm	L2, mm	H1, mm	H2, mm
310	300		
410	400	1820 og	1600 og
510	500	2020 mm	1800 mm
610	600		
710	700		

Bemærk


Type 11 er ikke mulig i denne anboringskonfiguration.



Set bagfra


ANBORINGSKODE 40 - Skjult an boring, med ventil, flow VENSTRE

Tegning 92




Set forfra

L1, mm	L2, mm	H1, mm	H2, mm
310	300		
410	400	1820 og	1600 og
510	500	2020 mm	1800 mm
610	600		
710	700		



Set bagfra

INDBYGGET VENTIL



Tegning 10.1

Anvendelse

Til brug, hvor en termostatisk ventil skal integreres i radiatoren, hvilket giver diskret rørføring og letter installationen. Ventilens termostatiske sensor føres gennem et hul i siden af radiatoren.


Indbygget ventil

Hudevads radiatorer med indbygget ventil, leveres med Danfoss RA-N ventil
Anbøringskode 35, 36, 39 og 40 leveres med spindelforlængere.
Bemærk: Spindelforlængere skal afmonteres ved forindstilling

Anbøringskode 35, 36, 39 og 40 Ventil med forindstilling

Tegning 10.2

Type	Kode nr.	Beskrivelse
RA-N 15	013G0014	Rp 1/2 - Ligeløb



SKJULTE ANBORINGER


Anvendelse Skjulte anboringer giver et enkelt, tidløst design gennem en unik tilslutningsmetode, der skjul alle rør og anboringer. Radiatorerne kan leveres med modsatte ende eller samme ende anboringer. Flexslangerne fremstilles af armeret silikon med høj densitet og er inkluderet fra fabrikken. Radiatoren er let at rengøre på grund af den flade front, konvektorrør og skjulte rørføring. Anboringerne og flexslangerne skjules bag det forlængede kabinet og kun luftskruen og den indbyggede ventil er synlig fra siden.

Installation Flexlangerne (leveres af Hudevad) installeres mellem radiatorens skjulte anboringer og vægudtag/PEX dåser installeres af montøren. Radiatorens kan derefter monteres med de sædvanlige vægbæringer. Radiatorer med skjulte anboringer laves både med og uden ventil og til central varmestyring.




ILLUSTRATION OF FLEXSLANGERNES PLACERING

Tegning 11.1

Flexslanger med ventil



Flexslanger uden ventil



Med vægudtag / PEX dåser

With wall outlet/PEX socket

HUDEVAD
RADIATOR DESIGN



SKJULTE ANBORINGER

PLACERING AF VÆGUDTAG/PEX DÅSER

Tegning 12.1

Anboringskode 37 & 38 - Skjulte anboringer, ingen ventil

Anboringskode 39 & 40 - Skjulte anboringer, ventil H/V



Bemærk

Fremløbs udtaget skal altid placeres på samme side som fremløbsretning på radiatoren.


ANDRE MULIGHEDER

ANDRE ANBORINGER

Undertiden kræver en bygning eller radiator-placering noget usædvanligt, så hvis du har brug for en anboring, der ikke er nævnt i vores anbringsoversigt, kan du kontakte vores salgskontor på contact@hudevad.com, og vi vil gøre vores yderste for at hjælpe dig.


ILLUSTRATION

SET FORFRA




Tegning 13.1

SET BAGFRA



Tegning 13.2

VÆGMONTAGE



Tegning 13.3

HUDEVAD
RADIATOR DESIGN


DIMENSIONER

ALLE ANBORINGSKODER

Tegning 14.1



All typer er leveret uden bærebøjler.

For type 11 skal metaladaptere, der fungerer som bærebøjler, monteres på konvektoren under installationen.



PLACERING AF J BÆRINGER ALLE ANBORINGSKODER OG TYPER

Tegning 15.1


Højde
i mm

Type 11

Type 21-22

	H2	H3	H4	H2	H3	H4
1600	160	730	1300	70	740	1410
1800	160	830	1500	70	840	1610
2000	160	930	1700	70	940	1810

HUDEVAD
RADIATOR DESIGN

YDELSE

ANBORINGSKODE 31 - 34

FIONIA T11 VERTIKAL

Højde, mm	Ydelse			Vandindhold	Vægt
	W/metre 75°/65°/20°	W/metre 70°/40°/20°	W/metre 60°/30°/20°	liter/ meter	kg/ meter
1600	1959	1230	792	7.2	70.2
1800	2133	1342	866	8.1	79.2
2000	2298	1446	936	9	88.2

FIONIA T21 VERTIKAL

Højde, mm	Ydelse			Vandindhold	Vægt
	W/metre 75°/65°/20°	W/metre 70°/40°/20°	W/metre 60°/30°/20°	liter/ meter	kg/ meter
1600	2808	1762	1134	14.1	102.7
1800	3060	1922	1240	15.9	115.8
2000	3270	2056	1328	17.7	128.9

FIONIA T22 VERTIKAL

Højde, mm	Ydelse			Vandindhold	Vægt
	W/metre 75°/65°/20°	W/metre 70°/40°/20°	W/metre 60°/30°/20°	liter/ meter	kg/ meter
1600	3420	2134	1368	14.1	112.3
1800	3690	2300	1472	15.9	124.5
2000	3960	2466	1578	17.7	136.4

YDELSE

ANBORINGSKODE 35 - 40 (FORLÆNGET KABINET)

FIONIA T11 VERTIKAL

Højde, mm	Ydelse (varmeafgiver)			Vandindhold	Vægt
	W/metre 75°/65°/20°	W/metre 70°/40°/20°	W/metre 60°/30°/20°	liter/ meter	kg/ meter
1800	1959	1230	792	7.2	73
2000	2133	1342	866	8.1	82.4

FIONIA T21 VERTIKAL


Højde, mm	Ydelse (varmeafgiver)			Vandindhold	Vægt
	W/metre 75°/65°/20°	W/metre 70°/40°/20°	W/metre 60°/30°/20°	liter/ meter	kg/ meter
1800	2808	1762	1134	102.7	107
2000	3060	1922	1240	115.8	120.6

FIONIA T22 VERTIKAL

Højde, mm	Ydelse (varmeafgiver)			Vandindhold	Vægt
	W/metre 75°/65°/20°	W/metre 70°/40°/20°	W/metre 60°/30°/20°	liter/ meter	kg/ meter
1800	3420	2134	1368	14.1	117
2000	3690	2300	1472	15.9	129.8




TILBEHØR

TOPRIST



Tegning 18.1

DANFOSS TILBEHØR



Tegning 18.2

Hudevad anbefaler brug af Danfoss tilbehør, når radiatoren monteres.
Yderligere tilbehør kan findes i Hudevad Prislisten.